



روفكوت مركب اكلريك (مائي) مطاطي مرن عازل لتسرب الماء - ابيض



طبيعة المنتج

روفكوت عبارة عن سائل (يستعمل وهو بارد) مجهز بطريقة خاصة من مادة الريتنج (مادة صمغية) ومواد لزجة وألياف ومواد اضافية ومواد مثبته ومواد جلاتينية ، وعندما يجف الروفكوت فانه يكُون طبقة قوية من المطاط.

مزايا المنتج

- يستخدم باردا وسهل الاستخدام.
- التصاق ممتاز بالاسطح الأفقية والرأسية.
- مكون واحد.
- خالي من مواد الاسيستوس.
- عاكس لحرارة الشمس.

الاستخدامات

روفكوت مصمم للاستخدام كغشاء رقيق عازل للمياه عن الخرسانة والمواد الحجرية والاشخاب والحديد، كما يستخدم كعازل للمياه في الاسقف والحمامات والارضيات والجسور والارضيات المعدنية ، كما يستخدم كغشاء ضد الاشعة فوق البنفسجية في العديد من الاغراض ، وايضا يستخدم على الاسطح كواقي للعوازل الحرارية (البولى يورثين فوم).

طريقة الاستخدام

يجب تجهيز الاسطح جيدا لتكون خالية من الغبار والزيوت وخلافة، ثم توضع طبقة من الروفكوت على السطح وعندما تجف الطبقة الاولى توضع طبقة ثانية فوق الاولى، ويمكن استخدام الفرشاة او المماسح المطاطية او الرولة عند استخدام الروفكوت، وللحصول على نتائج ممتازة ينصح بوضع طبقة من الالياف الزجاجية او البوليستر للتقوية بين الطبقتين على ان يتم وضع طبقة التقوية بعد الطبقة الاولى من الروفكوت وقبل الجفاف التام لها ثم يتم وضع طبقة الروفكوت الثانية فوق طبقة التقوية من البوليستر او الالياف، يمكن تخفيف الروفكوت بالماء ويستخدم كطبقة تحضيرية (برايمر).

البيانات التقنية

التفاصيل	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
اللون	-	ابيض
الثقل النوعي	ASTM D 1475	١,٢٥ - ١,٠
تلامس جاف	-	اربع ساعات
جفاف تام	-	٢٤ ساعة على الاقل
المحتوى الصلب	ASTM D 2697	٥٠ - ٦٠ %
المرونة عند درجة حرارة صفر مئوية	ASTM D 522	لا يتشقق
مقاومة الماء	-	ممتاز
درجة انضاج الغشاء	ASTM D 2370	٣٠٠ %
المعايير	ASTM 6083	

التخزين والتعبئة

يجب حفظ الروفكوت في درجة حرارة متوسطة (من ١٠ الى ٢٥ درجة مئوية) ويمكن تخزينها لمدة عام في اوعية مغلقة . متوفر في عبوات ٥ كيلوجرام ، ٢٠ كيلوجرام ، ٢٠٠ كيلوجرام .

الصحة والسلامة

روفكوت مركب مائي غير سام وغير قابل للاشتعال ولا يسبب اي اضرار صحية. في حالة حدوث رش عن طريق الخطأ اغسل العيون بالماء العذب في الحال وقم باستشارة الطبيب.

روفكوت مركب اكلريك (مائي) مطاطي مرن عازل لتسرب الماء - ابيض



Manufactured by

GULF MEMBRANE & COATING INDUSTRIES WLL

P.O. Box 10266, Manama, Kingdom of Bahrain

