

مواد بلاستيكية اسمنتية للأسقف

إن روف بوند هو عبارة عن تركيبة لاقونية (ماستك) من الاسفلت والألياف. وهذه المادة ناعمة وماسكية طرية حيث تتصلب تدريجياً إزاء عملية الطلاء أي أنها مرنة قابلة للتحمل ومقاومة للماء. كما أن اسمنت الأسقف البلاستيكية تتميز خصيصاً بمقاومتها للماء وبخواصها الواقية في كافة الأجواء. إن الألياف تعمل على التقوية ضد التكسر أو البثرات.

إن اسمنت الأسقف البلاستيكية المتلاحمة مرنة ومقاوة بالألياف وهي مثالية الاستعمال لأغلب التصليحات التي تتم في الأسطح، ولإيقاف التسربات السطحية المحيطة بمواسير التهوية والتدفقات المائية، وألواح الإنارة المعلقة بالأسقف والمزاريب والمداخن. الخ. وللحصول على أفضل النتائج إزاء مقاومة الماء استخدم عوازل الأسقف (رينشيلد) فوق روف بوند. ويمكن استخدام هذا المنتج لمقاومة المياه أسفل الهياكل الخرسانية المدرجة مثل الحوائط الإنشائية أو المستخدمة في القواعد وأعمال الصخور.

● مرجع المنتج : يتطابق مع ASTM D - 2822 درجة (١)
● اللون : أسود
● الثقل النوعي : ١,٠٤ تقريباً عند درجة ٢٥ م
● المحتوى الصلب : ٧٥٪ وزناً
● التماسك : مسجة وكاشطة
● تلامس جاف : ٦ ساعات في درجة ٢٥ م
● التغطية : لترواحد/م^٢
● التوصية كحد أدنى : ١ - ٢ طبقة عند اسم وهو رطب
● كثافة الطلاء : كثافة غشائية
● مدة الاستخدام (العمر) : سنتان ضمن وعاء مضغوط الهواء ومغلق ومخزن في مكان بارد.

احرص على حفظ المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة واللهب المفتوح. استخدم قفازات واقية لليدين عند الاستعمال. تأكد من توفر تهوية ملائمة. واغلق الوعاء بعد كل استعمال.

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وجافة، وخالية من الزيت والشحوم والغبار والقشرات الكلسية والطلاء السائب والملوثات الأخرى.

ضع اسمنت الأسقف البلاستيكية المتلاحمة باستخدام مسجة أو مكشطة، إن جالون واحد يستطيع أن يغطي ١٤ قدماً مربعاً تقريباً عند معدل ١/٨ من الكثافة وعند تركيب أغشية التسطیح «رينشيلد» استخدم لتر واحد/م^٢.

يمكن تنظيف كافة الأجهزة باستخدام مادة الكيروسين أو الكحول البيضاء أو المخففات.

منتج قابل للاشتعال : احرص على حفظه بعيداً عن متناول الأطفال، ضار أو مهلك إذا تم ابتلاعه، في حالة ابتلاع المنتج امتنع عن الحث على التقيؤ بل استدع طبيباً.
العيان : رش العينين بكميات كبيرة من الماء الساخن.
الجلد : اغسل الجلد كله بالصابون والماء

إن المعلومات الموضحة على هذه الصفحة ليست مستوفاة بصورة كافية، ويتحمل المستخدم للمنتج مسؤولية التأكد من أنه ملائم للغرض الذي سيستخدم فيه، علماً بأن الاستشارة الفنية متوفرة دائماً للتأكد من المواصفات والأداء الأعلى للمنتج.

طبيعة المنتج

الاستخدامات

الخواص المميزة

التخزين والمناولة

تجهيز السطح

طريقة الاستخدام

التنظيف

الصحة والسلامة

معلومات عامة

صنع بواسطة



شركة الخليج لصناعة صفائح القار والطلاء ذ.م.م.

ص.ب : ١٠٢٦٦ ، المنامة - مملكة البحرين

هاتف : ١٧٧٧٠٠١٩ • فاكس : ١٧٧٧٤٤٥٠ • البريد الإلكتروني : baderco@batelco.com.bh • الموقع في شبكة الإنترنت : www.gmcibahrain.com