

زيت فك القوالب والهياكل الخرسانية

إن منتج شترکوت هو بعثابة عملية كيميائية خاصة بالصب والهياكل الخرسانية لمؤقتة التي تضمن فك سريع ونظيف لأعمال الصب الخرسانية. ويمكن استخدامه للأخشاب والفالون وأعمال الصب ذات الوجه البلاستيكي أو للهياكل الخرسانية المؤقتة. وهي تقوم بعملية تحسين التشتريبيات من ناحية الاستواء والشكل السلس حيث تبدو ألوانه فاتحة ولا تتسبب في إحداث بقع حتى بالنسبة للأسمدة الأبيض. وليس له تأثير عكسي على الخرسانة.

طبيعة المنتج

يستخدم «شترکوت» للعمل على تحسين أداء فك القوالب والهياكل الخرسانية مقارنة بالزيوت والكريمات. وهذا المنتج يعمل على التقليل من حدوث فجوات غازية وهو إلى جانب ذلك اقتصادي إذ يحتاج إلى غشاء رقيق فقط، كما أن شترکوت يعمل مقاوماً للماء في الأخشاب الرقيقة وقوالب الخشب لمنع حدوث انفصال وحتى يضمن حدوث التبعي في المنتج. أما بالنسبة للهياكل الخرسانية الفولاذية فإنه يعمل كزيت مقاوم للغبار.

الاستخدامات

- التقلل النوعي : ٨٣٥٪ عند درجة ٢٠°م.
- النسبة المئوية للمحتوى غير الطيار : ٩٥٪
- نقطة الغليان : ١٣٠°ف
- قوة السمنية : لا توجد
- الرائحة : رائحة البترول
- المظهر الطبيعي : أصفر باهت اللون
- قابلية الاشتعال : يومض عند درجة ١٤٠°ف
- نقطة التجمد : ١٠°م

الخصائص المميزة

• التخزين : أغلق الأووعية بإحكام بعيداً عن مصدر الحرارة، والنيران المفتوحة.
• المناولة : ومصادر الاحتراق. لن يحدث أي عطب في أجهزة الرش رغم أن بعض الطبقات العازلة المطاية تلين نتيجة للالتصاق الطويل.

التخزين والمناولة

- نظف جميع الهياكل الخرسانية والقوالب قبل استعمال شترکوت.

إعداد السطح

● يفضل استعمال شترکوت باستخدام طريقة الرش فوق أي سطح بشكل خفيف وحتى في أجواء الضباب البسيط. ويمكن استعماله أيضاً في طبقة رقيقة باستخدام فرشاة شعر خفيفه وينبغي اتخاذ الحيوطة في إزالة أية سوائل زائدة. كما ينبغي استعمال المنتج قبل عملية الصب الأولى واستعماله بين عمليات الصب اللاحقة بعد تمشير وتقطيف القوالب. عند استعمال خشب جديد فإنه يجب أن يتم امتصاص الطبقة الأولى من الدهان بصورة كاملة، وفي أي حال من الأحوال يجب استعمال المنتج.

طريقة الاستعمال

● اعتماد على درجة مسامية السطح وطريقة الاستعمال فإن التغطية تختلف، ولكن تتوقع أن يحدث ذلك في حدود ٢٠ سنتيمتر (S.M.) لكل لتر.

التغطية

- يمكن تنظيف الأجهزة والمعدات بمحول أبيض أو مخففات الطلاء (تر).

التنظيف

● منتج قابل للاشتعال : احرص على حفظه بعيداً عن متناول الأطفال ومصادر الحرارة والنيران. كما أنه غير مصر بالجلد عادة إلا أنه يجبتجنب الالتصاق المفروط. احرص على إبعاد العينين عن المنتج ولا بد من توفر تهوية ملائمة وخاصة عند القيام باستعمال الرش. ويجب الامتناع عن التدخين في المخزن عند الاستعمال.

الصحة والسلامة

- يتوفر المنتج في عبوات ٥ غالون أمريكي وبراميل ٢١٠ لتر.

التعبئة

● إن المعلومات الموضحة على هذه الصفحة ليست مستوفاة بصورة كافية ويتحمل المستخدم المنتج مسؤولية التأكد من أنه ملائم للفرض الذي سيستخدم فيه. علماً بأن الاستشارة الفنية متوفرة دائماً للتأكد من المواصفات والأداء الأعلى للمنتج.

معلومات عامة
