

وودشيلد

زيت الكريوسوت

زيت الكريوسوت الخفيف واق للخشب طويل الأمد. لذا يكتسب استخدام زيت كريوسوت قطران الفحم النباتي أهمية بالغة لحفظ الألواح الخشبية المستخدمة في الأغراض المنزلية.

توضيح

يستخدم لمعالجة جميع مكونات الألواح الخشبية المكسورة كما هو الحال في خشب السقف والعارض الخشبية المستخدمة في سك الحديد والدعائم، وتلك الأخشاب التي تلامس الماء باستمرار مثل: الدعامات (الأوتاد) والبرك والحواجز والهياكل الزراعية والاستخدامات العامة.

الاستخدامات

★ مرجعية المنتج: مطابقاً للمواصفات القياسية البريطانية ١٤٤ (١٩٧٣) النوع ٢٠ قوانين مراقبة المواد الخطرة على الصحة ١٩٨٨

★ الصفات الطبيعية: له لون بني فاتح.

يحتوي على زيت كريوسوت قطران الفحم النباتي ١٠٠٪ وزن/وزن.

★ معدل الانتشار نظرياً: ٨-٤ متر مربع / لتر، ويعتمد ذلك على درجة المسامية.

★ الوقت اللازم للجفاف: في درجات الحرارة الطبيعية يستغرق جفافه قرابة ٣ - ١٠ دقائق، أما تلك الألواح الخشبية التي تغرس تحت الأرض فهي تحتاج ساعة واحدة لجفافها.

★ القابلية للذوبان في الماء: ٠٣٠ جم/لتر تقريباً وعند ٢٠ درجة مئوية.

الوحدة	الحد الأدنى	الوحدة
١١٥٠	١٠٥٠	كجم / متر ^٢
٣	١	حجم / حجم %
٥ -	-	درجة مئوية
٥٠	-	جزء لكل مليون
-	٨٠	درجة مئوية
٢٥	١٢	ميغا باسكال

★ الكثافة: عند ٢٠ م° :

★ أحماض القطران:

★ التبلور:

★ النواة البنزينية (بنزين بايرين):

★ نقطة الوميض:

★ اللزوجة عند ٢٠ م° :

★ التخزين: إترك العبوات محكمة الأغلاق وبعيدة عن أي مصدر حراري، كما يجب أن يكون المخزن بعيداً عن النار.

المكسورة ومصادر الاشتعال.

★ صلاحية: العبوات الغير مفتوحة، والمخزنة تحت ظروف تخزينية طبيعية تكون صالحة للاستعمال لفترة غير محدودة.

يجب التأكد من نظافة السطح، وحال من أي ملوثات.

التأكد من التهوية الكافية عند الاستخدام. استخدم طبقتين من الطلاء وأتح فرصةكافية لجفاف الطبقة الأولى قبل الشروع في الطبقة الثانية.

زيت كريوسوت الوودشيلد جاهز للاستعمال، ويمكن استخدامه بالفرشاة أو بالغمسم أو النقع.

التخزين والمناولة

إعداد السطح

طريقة الاستعمال

تحذير

المنتج قابل للاشتعال وضار !! ضعه بعيداً عن متناول يد الأطفال.

العيون : في حال إصابة العين برذاذ المنتج بادر فوراً بغسل العين المصابة بالماء الجاري.

الجلد : اغسل الجلد جيداً بالماء والصابون.

الاستنشاق : في حال استنشاق المنتج بادر بنقل المصاص للهواء الطلق، وافتتح باقة القميص واتركه في وضع مريح وبادر باستشارة الطبيب.

معلومات عامة

صنع المنتج برعاية شركة (بي إم سي) - البريطانية، كما أن هذه النشرة لا تشتمل على جميع المعلومات حول المنتج.

وما تحويه لا يعدو كونه إرشادات عامة فقط. ومن هذا المنطلق تقع المسئولية على عاتق المستخدم للتأكد من مطابقة المنتج للأغراض التي يود استخدامه فيها.

الاستشارات التقنية متوفرة على الدوام وذلك لتوضيح المواصفات المثلث والأداء الأمثل.



شركة الخليج لصناعة صفائح القار والطلاء

تلفون: ٧٧٠٠١٩ (٩٧٣). فاكس: ٧٧٤٤٥٠ (٩٧٣). ص. ب: ١٠٢٦٦. المنامة. دولة البحرين

البريد الإلكتروني: baderco@batelco.com.bh